

Granulovaný bentonit

- Připravený k okamžité aplikaci
- Pro tvarování fabionů a náběhů
- Pro vyplňování dutin a mezer

MATERIÁL

DUAL SEAL GRANULAR je kvalitní granulovaný bentonit sodný wyomingského typu s vysokou rozpínavostí (expanzí). Reaguje na přítomnost vody a vytváří nepropustný gel.

POUŽITÍ

DUAL SEAL GRANULAR je navržen tak, aby ve spojení s výrobky Dual Seal vytvořil vodotěsné utěsnění mezi spoji. Používá se k vytvoření těsného spoje na všech přechodech mezi vodorovnými a svislými plochami, na přechodech mezi podlahou a stěnou a na prostupech vodorovnou konstrukcí a k vyplnění nerovností. Na vyžádání je k dispozici také **DUAL SEAL GRANULAR** pro slanou vodu.

VLASTNOSTI

VANDEX MINERALIT prostřednictvím chemicko-fyzikálních procesů zlepšuje mikrostrukturu minerálních stavebních materiálů. Krystalizace je způsobená vysokým obsahem kyseliny křemičité, což vede ke vzniku sloučenin, které zlepšují pevnost a nepropustnost materiálů i podkladních minerálních vrstev.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Místo aplikace materiálu **DUAL SEAL GRANULAR** je třeba očistit, vymést, odstranit zbytky malty nebo betonu.

ZPRACOVÁNÍ

Odřízněte roh polyetylenového pytle materiálu **DUAL SEAL GRANULAR** a vysypte příslušné místo aplikace. Okamžitě zakryjte pásem **DUAL SEAL**

nebo **DUAL SEAL LG** a připevněte příslušným množstvím spojovacího materiálu.

SPOTŘEBA

Spotřeba je závislá na velikosti formovaného tvaru. Jeden pytel ca. 23,0 kg může vytvořit fabion o velikosti 4-5 cm v délce 10-15 m.

BALENÍ

Vodotěsný polyetylenový pytel 23,0 kg

SKLADOVÁNÍ

Pozor na poškození obalu vlivem stavební činnosti (přemísťování, ukládání materiálu, komunikační trasy apod.)

