

# VANDEX PROTEGE SUPERFICIES DE HORMIGÓN

## PRODUCTOS APROBADOS Y CERTIFICADOS


1504-2: SISTEMAS DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL PARA EL HORMIGÓN

1504-3: REPARACIÓN ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL

1504-4: ADHESIÓN ESTRUCTURAL

1504-6: ANCLAJE DE ARMADURAS DE ACERO

1504-7: PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE ARMADURAS



*Productos con marcado CE:  
calidad y fiabilidad para  
la construcción*

®

# Vandex



# Productos Vandex: aprobados y con marcado CE

Productos aprobados y con marcado CE			CE según la norma			Otras aprobaciones
Product Name	P.f. refiérase también a las fichas técnicas	Consumo		Cobertura de grietas	Permeabilidad al H <sub>2</sub> O	Agua potable
Protección de la superficie	1504 parte 2: Sistemas de protección superficial para el hormigón			clase	clase	
CEMELAST 100	lechada elástica de impermeabilización, barrera de CO <sub>2</sub>	1,5-5 kg/m <sup>2</sup>	1504-2	A2	II	
CEMELAST	lechada elástica de impermeabilización, barrera de cloruro y CO <sub>2</sub>	4-6 kg/m <sup>2</sup>	1504-2	A2	II	✓
CEMELAST WHITE/BLUE/GREY	lechada elástica para revestimiento interior, blanco, celeste o gris	4-6 kg/m <sup>2</sup>	1504-2	A2	II	✓
BB 75 E	lechada elástica de impermeabilización, barrera de CO <sub>2</sub> , cobertura de grietas	4-6 kg/m <sup>2</sup>	1504-2	A3	I	
BB 75 E Z	lechada elástica de impermeabilización, resistencia elevada, cobertura de grietas	4-5 kg/m <sup>2</sup>	1504-2	A3	I	
POLYCEM Z	lechada PCC de impermeabilización, resistencia elevada	3-6 kg/m <sup>2</sup>	1504-2	no hay	I	✓
Productos de reparación	1504 parte 3: Reparación estructural y no estructural			estructural	no estructural	
SUPER, SUPER WHITE, CONCRETE GREY	lechada de impermeabilización y protección en profundidad	1-1,5 kg/m <sup>2</sup>	1504-3		R3	✓
PREMIX	lechada de impermeabilización y protección en profundidad	1,5-2 kg/m <sup>2</sup>	1504-3		R4	
BB 75	lechada impermeabilizante, color gris	3-6 kg/m <sup>2</sup>	1504-3	R3		✓
BB WHITE	lechada impermeabilizante, color blanco	6 kg/m <sup>2</sup>	1504-3	R3		✓
UNI MORTAR 1	mortero de impermeabilización y reparación, estructural	12-24 kg/m <sup>2</sup>	1504-3	R3		✓
UNI MORTAR 2	pavimento de fraguado rápido para impermeabilización y reparación	12-24 kg/m <sup>2</sup>	1504-3		R3	
BB 75 Z	lechada impermeabilizante, gris, resistencia elevada	3-6 kg/m <sup>2</sup>	1504-3	R3		✓
UNI MORTAR 1 Z	mortero impermeabilización y reparación, resistencia elevada, estructural	12-24 kg/m <sup>2</sup>	1504-3	R3		✓
POLYCEM Z MORTAR	mortero de impermeabilización y reparación, resistencia elevada, PCC	12-24 kg/m <sup>2</sup>	1504-3		R4	✓
CEMLINE TOP GREY/WHITE	lechada protectora para superficies, gris/blanco	6-8 kg/m <sup>2</sup>	1504-3		R4	✓
CEMLINE MORTAR	mortero de reparación y recubrimiento interior, estructural	12-24 kg/m <sup>2</sup>	1504-3	R4		✓
CEMLINE MG 4	mortero de reparación, reforzado con fibras, aplicación por proyección, estructural	20-60 kg/m <sup>2</sup>	1504-3	R4		✓
CEMLINE MG 4 FF	mortero de reparación, aplicación por proyección, estructural	20-60 kg/m <sup>2</sup>	1504-3	R4		✓
CEMLINE MG 4 FF H	mortero de reparación, aplicación por proyección, estructural, blanco	20-60 kg/m <sup>2</sup>	1504-3	R4		✓
CRS LEVELLING COMPOUND LC	mortero PCC de nivelar/alisar	1,8 kg/m <sup>2</sup> por 1 mm	1504-3		R3	
CRS REPAIR MORTAR 05	mortero PCC de reparación, uso general	18 kg/m <sup>2</sup> por 10 mm	1504-3		R3	
CRS HB	mortero ligero PCC de reparación, hasta 50 mm por capa	14,5 kg/m <sup>2</sup> por 10 mm	1504-3	R3		
RAPID XL	mortero de reparación rápido, resistente al cabo de 2 horas	2 kg/m <sup>2</sup> por 1 mm, hasta 100 mm	1504-3	R3		
RAPID S	lechada impermeabilizante, resistente al cabo de 3 horas	2 kg/m <sup>2</sup> por 1 mm	1504-3		R3	
RAPID M	mortero de reparación impermeable, resistente al cabo de 1 hora	12-20 kg/m <sup>2</sup>	1504-3	R3		✓
CEMREP 202	mortero de reparación de fraguado rápido, para zonas de circulación, resistente al cabo de 1 hora	5-100 mm	1504-3	R4		
Otros productos	1504 parte 4, 6 y 7					
FLEXTAPE ADHESIVE	adhesivo epoxi, 2 componentes, para VANDEX FLEXTAPE	0,8-1,1 kg/metro	1504-4			
GROUT 20 o 20 R	mortero para anclaje, contracción compensada, fraguado normal o rápido	1760 kg/m <sup>3</sup>	1504-6			
CORROSION PROTECTION M	protección contra corrosión para acero de refuerzo	2 kg/m <sup>2</sup> /mm	1504-7			✓

## Nota

"Z" en el nombre del producto: cemento es más resistente al sulfato  
R3 > 25 MPa; R4 > MPa en resistencia a compresión

The information contained herein is based on our longterm experience and the best of our knowledge. We can, however, make no guarantee since for a successful outcome, all circumstances in an individual case must be taken into consideration. Indications of quantities required are only averages which in certain cases might be greater.



### RPM/Belgium N.V.

H. Dunantstraat 11B · B-8700 Tielt · T.:+32 (0) 51 40 38 01

### Alteco Technik GmbH

Raiffeisenstraße 16 · D-27239 Twistringen · T.:+49 (0) 42 43 92 95 0

### Hermeta GmbH

Kanalstraße 11 · D-12357 Berlin · T.:+49 (0) 30 661 70 72

### Monile France SARL

10, rue de la Lande · F-35430 St. Jovan des Guerets · T.:+33 (0) 608 86 96 56

### Vandex International Ltd

Rötistrasse 6 · CH-4501 Solothurn · T.:+41 (0) 32 626 36 36

### Vandex Isoliermittel-GmbH

Industriestraße 19-23 · D-21493 Schwarzenbek · T.:+49 (0) 41 51 89 15 0

### Vandex AG

Rötistrasse 6 · CH-4501 Solothurn · T.:+41 (0) 32 626 36 46

### Alteco Polymer Systems

436 Seventh Avenue, Suite 1850 · Pittsburgh, PA 15219 · T.: +1 216 258 8715