

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

de acuerdo al Anexo III de la Regulación (EU) No. 305/2011 Denominación del producto

VANDEX BB 75 E

No. 005/006

1. Código de identificación única del producto tipo:

EN 1504-2:ZA.1d,1e

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

número de lote: véase embalaje del producto

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Revestimiento de protección superficial

Principios 1.3, 2.2, 8.2

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H. Industriestraße 19-23 DE-21493 Schwarzenbek

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

no relevante

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 2+

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

EN 1504-2, System 2+: El organismo notificado



Número de identificación 0761

ha realizado la inspección inicial del control de producción en fábrica y la supervisión continua, determinación y valoración del control de producción en fábrica bajo el sistema 2+ y ha establecido: Certificado de conformidad del control de producción en fábrica

0761-CPR-0110

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

no relevante



9. Prestaciones declaradas

EN 1504-2:ZA,1d,1e El producto VANDEX BB 75 E consiste de los componentes: VANDEX BB 75 VANDEX ELASTICIZER PK 75

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Permeabilidad al CO ₂	s _D > 50 m	
Permeabilidad al vapor de agua	clase I s _D < 5 m	
Absorción capilar	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	
Resistencia a la fisuración	clase A3 (20 ℃)	EN 1504-2:2004
Adhesión	≥ 0,8 MPa	
Reacción al fuego	clase E	
Sustancias peligrosas	conforme con 5.3	

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Schwarzenbek, 01.07.2013

Christian Biner, CEO

Edición: Julio 2013