

VULKEM® QUICK CLEANER

Glätthilfe für VULKEM-QUICK-Bodenbeschichtungssysteme, Reinigungsflüssigkeit für Werkzeuge

PRODUKTINFORMATIONEN

Beschreibung

VULKEM QUICK CLEANER ist eine klare, farblose Flüssigkeit auf Basis Methylmethacrylat (MMA).

Anwendung

VULKEM QUICK CLEANER dient als Glätthilfe bei der Applikation von VULKEM-QUICK-Mörtelbelägen, Hohl- und Dreieckskehlen und eignet sich ausserdem hervorragend zur Reinigung der Verlegewerkzeuge.

Während der Applikation wird die Kelle ab und zu mit VULKEM QUICK CLEANER angefeuchtet, dadurch wird das Glätten erheblich erleichtert.

Verpackung

10 kg Hobbock

TECHNISCHE DATEN

Dichte, 20 °C	0,94 g/cm ³	ISO 2811
Viskosität, 20 °C	< 1 mPa * s	DIN 53018
Flammpunkt	+ 11,5 °C	ISO 1516

Bitte beachten Sie, dass ein objektiver Vergleich mit anderen Kennwerten nur dann möglich ist, wenn die DIN-Normen und Parameter zu deren Ermittlung identisch waren.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Verarbeitung

VULKEM QUICK CLEANER ist mehrfach wiederverwendbar. Es darf jedoch nur in fest verschlossenen Originalbehältern aufbewahrt und transportiert werden.

Bei zu starker Verschmutzung mit Harz- und Härterresten kann VULKEM QUICK CLEANER einen Bodensatz oder Flocken bilden, dies wird durch Lagerung bei hohen Temperaturen begünstigt. Spätestens dann muss es entsorgt und durch frische Ware ersetzt werden. Es kann mit 10 % beliebigen Harzresten beigemischt und ausgehärtet werden, wenn die Entsorgung als Feststoff vorstatten gehen soll.

LAGERFÄHIGKEIT

12 Monate bei kühler und trockener Lagerung in Originalgebinden. Die optimale Lagertemperatur beträgt 15–20 °C.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITS-VORSORGEMASSNAHMEN

Bei der Verarbeitung sind geeignete Schutzkleidung, -handschuhe und -brille zu tragen.

Bei Augenkontakt sofort mit Leitungswasser lange ausspülen und Arzt aufsuchen. Bei Hautkontakt umgehend mit Wasser und Handwaschpaste (z. B. Walsroder Handwaschpaste) reinigen.

Produkt ist leicht entzündlich; von allen Zünd- bzw. Wärmequellen fernhalten und nicht rauchen. Das Rührgerät sowie alle anderen an der Baustelle eingesetzten Elektrogeräte müssen in EX-geschützter Ausführung sein.

Die Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten.

VULKEM® QUICK CLEANER

TECHNISCHER SERVICE

Bitte rufen Sie uns an:

RPM/Belgium N.V.	+32 (0) 51 40 38 01
Alteco Technik GmbH	+49 (0) 42 43 92 95 0
Hermeta GmbH	+49 (0) 30 661 70 72
Vandex International Ltd.	+41 (0) 32 626 36 36
Vandex Isoliermittel-GmbH	+49 (0) 41 51 89 15 0
Vandex AG	+41 (0) 32 626 36 46

GARANTIE

RPM Belgium und Vandex Group garantiert, dass alle Produkte frei von Mängeln sind, und wird nachweislich fehlerhafte Materialien ersetzen, gibt jedoch keine Garantie zum Erscheinungsbild der Farbe.

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind nach bestem Wissen der RPM Belgium und Vandex Group zutreffend und zuverlässig.